



I pannelli massello a lista intera di GRUPPOLEGNO sono selezionati, uno ad uno, con cura ed in modo esclusivamente manuale per ottenere prodotti uniformi per tonalità e venature e dalle eccellenti caratteristiche tecniche.

L'incollaggio è effettuato con la moderna tecnologia dell'alta frequenza, la quale non riscaldando il legno ma solo la linea di colla, non determina cambiamenti di stato conferendo grande stabilità ed affidabilità.

GRUPPOLEGNO's solid edge-glued panels are carefully selected by hand, one by one, in order to obtain uniform products in terms of tone and grain boasting excellent technical characteristics.

Gluing is carried out using modern high frequency technology which heats the glue layer and does not alter the wood itself awarding an excellent degree of stability and integrity

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Incollaggio vinilico a norma DIN EN 204-D4
PVA glue conforms to DIN EN 204-D4

Umidità: 10% (+/- 2%)
Moisture: 10% (+/- 2%)

Formaldeide conforme alla classe E1
Formaldehyde conforms to Class E1

Finitura della superficie: grana 100
Surface finishing: grain 100

ESSENZE SPECIES

Frassino
Brown Ash

Faggio Bianco
White Beech

Faggio Evaporato
Steamed Beech

Iroko Pasta Gialla
Yellow Iroko

Rovere Slavo
Slavic Oak

Rovere Glaciale
Glacial Oak

Sapelli
Sapelli

Touliplier
Touliplier

È possibile richiedere essenze e dimensioni fuori standard.
Other species and dimensions can be requested.

SEZIONI misure espresse in mm SIZES measurements in mm

Spessore Thickness	Larghezza Width	Lunghezza Massima Maximum Length
12	1220	3400
19	1220	3400
26	1220	3400
32	1220	3400
41	1220	3400

Doga a larghezza fissa o variabile da 40 a 110.
Fixed or variable width staves from 40 to 110.