

L'incastro degli elementi di legno è realizzato attraverso il sistema **minizinken** grazie al quale le giunzioni per testa sono nette e ben delineate. I pannelli così ottenuti hanno maggiore compattezza, grande stabilità e notevole miglioramento delle qualità meccaniche.

I pannelli massello finger joint di GRUPPOLEGNO sono particolarmente apprezzati per le variazioni cromatiche e sono impiegati per la realizzazione di piani di cucine, tavoli, scale, mobili e vari elementi d'arredamento.

The wood elements are fitted together using the minizinken system which means the joints are clean-cut and well defined.

The panels are therefore more compact, more stable and there is a significant improvement in the mechanical quality.

GRUPPOLEGNO's solid finger joint panels are particularly appreciated for the color matching and are often used for kitchen work surfaces, tables, stairs, furniture and various home fittings.

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Incollaggio vinilico a norma DIN EN 204-D4
PVA glue conforms to DIN EN 204-D4

Umidità: 10% (+/- 2%)
Moisture: 10% (+/- 2%)

Formaldeide conforme alla classe E1
Formaldehyde conforms to Class E1

Finitura della superficie: grana 100
Surface finishing: grain 100

ESSENZE SPECIES

Faggio Bianco Iroko
White Beech Yellow

Faggio Evaporato Rovere
Steamed Beech Oak

È possibile richiedere essenze fuori standard.
Other species can be requested.

SEZIONI misure espresse in mm SIZES measurements in mm

Spessore Thickness	Larghezza Width	Lunghezza Length
19	1220	4000
26	1220	4000
32	1220	4000
42	1220	4000

È possibile richiedere dimensioni fuori standard
Other dimensions can be requested

Larghezza doga 20/40 (+/- 2)
Stave width 20/40 (+/- 2)

Lunghezza realizzabile fino a 6000.
Possible length up to 6000.

