

PROFILI LAMELLARI PER SERRAMENTI ESTERNI GLULAM FOR WINDOWS



I profili sono componenti fondamentali ai fini delle prestazioni del serramento finito. GRUPPOLEGNO sceglie la materia prima selezionando le migliori specifiche per ogni essenza. I profili sono prodotti secondo le rigide procedure della certificazione CQA.

La selezione per la composizione del profilo è manuale, perché solo l'occhio umano sapiente

riesce a percepire la fibra, le variazioni di colore e le tensioni interne del legno. La scelta operata da GRUPPOLEGNO è qualitativamente ineguagliabile.

Grazie alla tecnica dell'alta frequenza, l'incollaggio risulta estremamente affidabile e massimizza la stabilità del profilo.

Su ogni profilo è riportata la lunghezza e la sezione per velocizzare l'utilizzo. Il codice a barre, inoltre, racconta la storia e lo rende univoco.

I profili sono forniti su distinta del cliente o in pacchi.

The panels are fundamental components for the functioning of the finished window.

GRUPPOLEGNO chooses the best raw material with the best specifications for each timber.

The sections are products that conform to the strict CQA certification procedures.

The selection for the composition of the section is done manually because only the experienced human eye is able to perceive the fibre, the variations in colour and the internal tensions of the wood. GRUPPOLEGNO's selection procedure is unrivalled.

Thanks to the high frequency technique, gluing is extremely reliable and permits maximum profile stability.

The length and the section data is written on each profile to facilitate use. The barcode also retells the lifecycle of the product for transparency.

All sections are supplied according to the client's request or in packs.

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Liste esterne: intere

External stave: whole

Liste interne: intere, giuntate di costa, giuntate per testa

Internal panels: whole, flanked, finger-jointed

Incollaggio vinilico a norma DIN EN 204-D4

PVA glue conforms to DIN EN 204-D4

Umidità: 10% (+/- 2%)

Moisture: 10% (+/- 2%)

Formaldeide conforme alla classe E1

Formaldehyde conforms to Class E1

ESSENZE SPECIES

Abete

Spruce

Castagno

Chestnut

Frassino

Ash

Iroko Pasta Gialla

Yellow Iroko

Larice Rigatino

Vertical Grain Larch

Okumè

Okumè

Pino Rigato

Vertical Grain Pine

Red Grandis

Red Grandis

Rovere Glaciale

Glacial Oak

Rovere Glaciale Rigatino

Vertical Grain Glacial oak

Rovere Slavo

Slavic Oak

Rovere Slavo Rigatino

Vertical Grain Slavic oak

Sapelli Rigatino

Vertical Grain Sapele

È possibile richiedere essenze e dimensioni fuori standard.

Other species and dimensions can be requested.

3 STRATI
3 LAYERS

3 STRATI
3 LAYERS

4 STRATI
4 LAYERS

SEZIONI misure espresse in mm

SIZES measurements in mm

Spessore Thickness	Larghezza Width	Lunghezza Massima Maximum Length	Strati Layers
48	- 87 96 -	6000	3
72	75 87 96 120	6000	3
84	75 87 96 120	6000	4
96	- 87 96 120	6000	4